

GUARNIZIONI

TIPO	DENOMINAZIONE TECNICA	COLORE	NOTA TECNICA	LIMITI TEMPERATURA	
PARA	GOMMA NATURALE (NR)	GRIGIO	Mescola a base di NR (gomma naturale) con ottima elasticità e morbidezza, elevata resistenza alla lacerazione e resistenza all'usura.	Aria	-35 °C / +70 °C
				Olio	-30 °C / +40 °C
				Acqua	+70 °C
EPDM	(EPDM)	GRIGIO/NERO	Mescola a base di EPDM (gomma etilene propilene) con ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono.	Aria	-30 °C / +100 °C
				Olio	-20 °C / +20 °C
				Acqua	+100 °C
NEOPRENE	NEOPRENE (CR)	NERO	Mescola a base di CR (gomma policloroprenica) con buone doti di versatilità per resistenze ad olii a temperatura ambiente e agenti atmosferici.	Aria	-20 °C / +100 °C
				Olio	-15 °C / +60 °C
				Acqua	+80 °C
NBR	PERBUNAN NITRILE (NBR)	BIANCO	Mescola a base di NBR (gomma nitrilica) resistente a olii, grassi animali e vegetali. Buona resistenza all'usura.	Aria	-30 °C / +110 °C
				Olio	-30 °C / +100 °C
				Acqua	+100 °C
SILICONE	SILICON (VMO -VMQ)	TRASPARENTE	Mescola a base di VMQ (gomma siliconica) con ottima resistenza alle alte e basse temperature. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'ozono. Buona resistenza alle sostanze ossidanti ed ai liquidi fisiologici.	Aria	-60 °C / +220 °C
				Olio	-50 °C / +100 °C
				Acqua	+100 °C
VITON	VITON (FKM)	BEIGE/NERO	Mescola a base di FKM (gomma fluorurata- fluoroelastomero) con ottima resistenza al calore, agli olii caldi, ai carburanti ed all'ozono. Buona resistenza alla fiamma ed elevata inerzia chimica.	Aria	-10 °C / +215 °C
				Olio	-10 °C / +150 °C
				Acqua	+100 °C